

??????

 a) 

--	--	--	--

□ 1□ □□ □□□□□□□□□□□□□□□□

[illegible]

☐ 3 ☐

☐ 4 ☐

□□□□ & □□□□

□ 1□ □□□□□□□ □

验收项目			规范要求	抽样数量	验收记录	结果	
主控项目	1	材料、器具、设备进场质量检测	第3.5.1条	/	质量证明文件齐全，通过进场验收	√	
	2	系统应符合要求	电气装置与其他系统的联锁动作的正确性、响应时间及顺序	第17.2.2条	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
			电线、电缆及电气装置的相序的正确性	第17.2.2条	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
			柴油发电机组的启动时间，输出电压、电流及频率	第17.2.2条	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
			不间断电源的输出电压、电流、波形参数及切换时间	第17.2.2条	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
一般项目	1	配电柜和配电箱安装支架的制作尺寸应与配电柜和配电箱的尺寸匹配，安装应牢固，并应可靠接地	第17.2.2条第1款	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√	
	2	线槽、线管和线缆的施工应符合本规范规定	第17.2.2条第2款	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√	
	3	灯具、开关和插座安装应牢固，位置准确，开关位置应与灯位相对应 同一房间，同一平面高度的插座面板应水平	第17.2.2条第3款	灯具、开关和插座安装应牢固，位置准确，开关位置应与灯位相对应	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				同一房间，同一平面高度的插座面板应水平	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				灯具的支架、吊架、固定点位置的确定应符合牢固安全、整齐美观的原则	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				灯具、配电箱安装完毕后，每条支路进行绝缘摇测，绝缘电阻应大于1MΩ并应做好记录	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				机房地板应满足电池组的符合承重要求	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
	4	不间断电源设备的安装	第17.2.2条第4款	主机和电池柜应按设计要求和产品技术要求进行固定	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				类线缆的接线应牢固，正确，并应作标识	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
				不间断电源电池组应接直流接地	全 / 3	共3处，检查3处，全部合格	√
	施工单位			专业工长：			
检查结果			合格 项目专业质量检查员： 年 月 日				
监理单位			专业监理工程师：				
验收结论			年 月 日				

[illegible][illegible]

4

a) **b)**

--	--	--	--

1

2

&

